

KVM6500-17F LCD KVM SWITCH



機架型抽拉式單埠 KVM 電腦操控台 (含 17.3"LCD 及鍵盤滑鼠觸控板), 可安裝在 19 吋的短距型機櫃內, 占 1U 高度。另可加裝 8 /16 埠 KVM 或 IP KVM 模組。全機模組化組成, 可輕易拆卸更換 LCD 面板、鍵盤滑鼠 及 KVM Switch。台灣製造- 品質有保障。

產品功能

- 1U 機架型抽拉式主控台, 含可收納式 17.3 吋 LCD 螢幕、鍵盤及 Touch Pad (不含 KVM Switch)。
- 連接電腦主機端介面支援 VGA, PS/2 或 USB 介面的鍵盤、滑鼠埠。
LCD 螢幕尺寸 17.3 吋, 螢幕比例 16:9, 支援最高解晰度達 1080p (1920*1080)。
- 可模組化組裝 LCD 面板、鍵盤滑鼠 或 KVM Switch, 方便拆卸及維修更換。
- 可模組化加裝 8 /16 埠或 網路 IP 模組式 8 /16 埠, 支援 USB+PS/2 雙介面電腦切換器。
- 提供第二組 VGA+ PS/2 Console, 可外接 IP KVM 或串接多台 KVM。
- 使用 105 鍵中文薄膜式鍵盤及含左右鍵的滑鼠觸控板(Touch Pad)。
- 適用機架深度(外深) 範圍為 90~110cm (另有適用外深 60cm 以內短距型機種供選購)。
- 支援熱插拔, 免安裝任何軟體或驅動程式。
- 支援 Windows 及 LINUX 作業系統。
- 提供三種輸入電源模式選擇: AC 100-240V, DC24V(選購), DC-48V(選購)。

產品規格

規格		KVM6500-17F
TFT-LCD	LCD 尺寸	17.3 吋 (16:9)
	解晰度(Resolution)	1920x1080@60Hz (原生面板尺寸) ~ 1920x1200@60Hz (可接受範圍解晰度)
	色彩	262K
	對比	700:1
	亮度	300cd /m2
	螢幕設定	OSD (On Screen Display) 調整
主控端介面 (Console Port)	VGA 介面	D-SUB 15pin, 支援 DDC (Display Data Channel) & DDC2B
	Keyboard	鍵盤 105 鍵, 印刷字鍵含倉頡、注音、大易等, 支援 WINDOWS XP, Linux
	Mouse	觸控板 (含左右鍵)
電腦主機切換方式		螢幕選單(OSD), 熱鍵(Hot-Keys), 面板按鍵*8
電源輸入		外接電源 AC 100~240V 輸入 (含 DC 12V 4A AC to DC power Adapter)
工作溫度		0~50°C
儲存溫度		-20 ~ 60°C
濕度		10~80%, Non-Condensing
外觀尺寸		482*610*44mm (WLH), 19 吋機架式 / 1U 高度
重量		18 KGS
配件明細		1.8 米連接主機端 PS/2 線材*1pcs , 電源線及 DC 12V 4A 轉換器*1set , 19 吋機架安裝套件* 1 set
選購 KVM 模組		KVM108C, KVM108PU, KVM116C, KVM116PU KVM108I, KVM108PI, KVM116I, KVM116PI KVM1508, KVM1508I, KVM1516, KVM1516I, KVM1532, KVM1532I