

## SUNBOX VGA CABLE



### SUNBOX VGA CABLE

提供 有 UL 安規認證 3+4C  
規格的高品質 VGA 影像線材。

### 產品簡介

- 線材長度 30 公尺以內，保證支援最佳解晰度可達 **1920\*1080(Full HD)**。
- 線材長度: 1.8M / 3M / 5M / 7M / 10M / 15M / 20M / 30M。
- 線材接頭: 公-公、公-母。
- 附抗干擾鐵粉芯 \*1pcs。
- 可選購附加 **Audio** 音效接頭(Φ3.5mm)線材。

## 產品規格 (3+4C)

## UL 2919 VGA CABLE 比較表

廠牌	SUNBOX  慧光展業	X 廠牌
規格特性		
內芯線	3 (RGB粗線)+ <b>4C</b> (訊號線)	3 (RGB) + 4C (訊號線)
支援 DDC 溝通	<b>支援DDC 溝通</b>	無 (腳位不正確)
支援 Audio 訊號	<b>有</b>	無
AWG (American Wire Gauge) (產業標準: 數字愈小愈好)	RGB三原色: <b>粗線 28AWG</b> 4C訊號線: 28AWG	RGB 三原色: 30AWG 細線 4C訊號線: 30AWG細線
地線 (產業標準: 需有專屬地線)	<b>有</b> (預防電位差干擾, 避免打壞 連接的設備 及 過濾雜訊)	無 (與編織網共用)
鋁箔 (產業標準: 需有兩圈)	<b>兩圈</b> (抗干擾雜訊佳)	一圈 或 無
編織網 (產業標準:編織 85 密度以上)	<b>有: 85 密度</b> (抗干擾雜訊較佳)	無 或 不達 85 密度
線材外徑 (愈粗愈佳)	<b>7.00±0.25 mm</b>	?
PVC 線披覆 (產業標準: UL 認證)	<b>有UL2919 登記號碼</b> 如: E119932 (標示外皮)	沒有 UL 登記號碼 或 使用偽造的 UL 認證
PVC 線材耐熱 (產業標準:80°C)	<b>80°C</b> (標示外皮)	再生塑料, 遇熱易自燃
承受額定電壓 (產業標準:30Volts)	<b>30Volts</b> (標示外皮)	?
RoHS 環保認證	<b>有</b>	無
內層構造比較圖		