

SPME-1512-08S LED 數位型 Meter PDU

**SPME-1512-08S**

8 埠電力輸出，15A 電流負載帶保護蓋電源開關。

配置一只 LED 數位式電流電壓錶，當 PDU 供應設備電力時可立即顯示整支 PDU 的輸入電壓及總用電負載量，並可避免過載用電情形發生。

產品特性

- 配置數位式 LED 電流錶 (True RMS)，可讀取 PDU 電流用電資訊。
- LED 電錶可顯示 電壓值 及 電流值 (約 5 秒自動切換顯示)。
- 雷擊突波保護: 最大總突波吸收能量達 125J (焦耳)。
- 配置一只 15 安培可回復式過載斷路保護器。
- 採用符合 UL 安規的 電源插頭、插座 及 過載保護器等零件部品。
- 電源插座，材質具有高機械強度、良好絕緣性，耐熱、耐腐蝕的特性。
- 外殼材質: 鐵製外殼，板厚 1.2mm，黑色粉體烤漆，外表層完全絕緣。
- 可安裝於 19" 機櫃上，1u 水平橫式安裝。

產品規格**介面**

輸出插座	(8) NEMA 5-15R (UL 認證 直片插刀式插座)
輸入插頭&電線	(1) NEMA 5-15P 非分離型電源線 (長 3 米)

電氣特性

工作電壓	50V ~ 300V AC
額定電流	15 Amp max.
過載保護	可復歸型 15 Amp 過載斷路保護器*1pcs
電錶量測範圍	電流量: 0 ~ 15A ±10%， 3 位數字紅色 LED 顯示 (整數 2 位+小數 1 位) 電壓值: 50 ~ 300VAC
外觀尺寸	440 x 65x 44.5 mm (WDH)
淨重	2.0 kg 約

插頭及插座外觀



產品工程圖

15A橫式電源組/1U-8座

材質：SPCC.鐵製外殼，板厚t=1.2MM，黑色粉體烤漆。

規格：AC 125V/250V~ 15A

線材：UL SJT 14AWG*3C

插頭：UL 5-15P

