

SPU-1512-08 基本型電源排插 Basic PDU

**SPU-1512-08**

8 埠基本型電源排插，
適用 AC100~240V 的工作電
壓及 15A 的最大工作電流。
台灣製造，品質保證。

產品特性

- 機架式 8 孔黑色鐵製電源排插
- 適用 AC100~250V 的工作電壓及 15A 的最大工作電流
- 可回復式 15A 過載保護裝置 (配置一只 15 安培的斷路保護器)
- 電源線與插座反向配置，理線方便
- 突波保護: 最大總突波耐量 4,500A(安培)，最大總突波吸收能量: 125J(焦耳)。
- 採用符合 UL 安規認證的 電源線、插座 及 斷路保護器 等零件部品
- 外殼材質: 鍍鋅鋼板，熱硬化粉體烤漆
- 可安裝於 19" 機櫃上，1u 水平橫式

產品規格**介面**

輸出插座 (8) NEMA 5-15R

輸入插頭 (1) NEMA 5-15P 不可分離型電源線，長度 3.0 米 (標配電源線，含插頭)

**電氣特性**

工作電壓 100V ~ 250V AC

頻率 50~60Hz

突波保護 最大吸收能量: 125 J 焦耳, 最大總耐波電流: 4,500A

過載保護 15 Amp 可復歸型斷路保護器*1pcs

外觀尺寸 465 x 44.4x 44 mm (WDH)

淨重 約 1.1 kg