

SK -1708 8埠 電腦切換器



8埠 VGA + USB KVM Switch，
1U 機架 & 桌上型，
USB & PS/2 Combo 雙介面。

產品特性

- 一組 KVM 控制端可控制 8 台電腦裝置
- 主控端介面提供設備端 1 埠 USB 及 PS/2 介面鍵盤，1 埠 USB 及 PS/2 介面滑鼠，1 埠 VGA D-SUB 顯示介面
- 主機端連接介面 8 埠（每一埠 D-SUB 整合 VGA + USB 或 PS/2 介面 鍵盤滑鼠）
- 附屬專用 USB + PS/2 雙介面線材，無須另購任何轉換線
- 切換方式：面板按鍵、鍵盤熱鍵(Hot Key)及螢幕選單(OSD)等切換方式
- 具自動掃瞄功能，顯示已連接主機狀態
- 提供使用密碼登入功能，防止未經授權的存取
- 具備 Daisy-Chain 功能，可串 8 階 KVM Switch
- VGA 顯示介面解析度支援 2048x1536 @60Hz，支援 DDC2B
- 支援 Windows Server 2008/2012、Win7/8/10、Linux、Mac OS8.5 等作業系統
- 具 LED 燈號，顯示主機連接狀態
- 可熱插拔電腦
- 可進行韌體更新
- 可安裝於標準 19 吋機架，並提供 19 吋標準機架安裝套件

產品規格

| 功能 | SK-1708 |
|-------------|---|
| 電腦連接埠 | 8* D-SUB (整合 VGA + Keyboard + Mouse) |
| Console 連接埠 | 1* USB KBD & 1*USB MOUSE 1* PS/2 KBD & 1*PS/2 MOUSE 1*VGA, |
| 串接埠 | 1*Daisy Chain-IN, 1*Daisy Chain-OUT |
| 電腦切換方式 | 8*面板按鍵、 Hot- Keys、 OSD |
| AUTO-SCAN | 5 ~100 Sec. |
| VIDEO 解析度 | 最高 2048x1536 |
| 電源供應 | DC9V/ 1A |
| LED 指示燈 | 8 |
| 外觀尺寸 | 410*165*44.5mm |
| 標配附件 | 1U Rack Panel *1 15cm HD 15M/15F Chain Cable *1 1.8m HD15F/ DB9F Up-grade Cable *1 Terminator *1 DC9V 1A Power Adapter *1 1.8m PS/2 + USB Cable *8 |