

## SPU-1512-08S 無電錶帶開關型電源排插 Basic PDU

**SPU-1512-08S**

8 埠基本型電源排插，含電源開關，適用 AC100~250V 的工作電壓及 15A 的最大工作電流。  
台灣製造，品質保證。

**產品規格**

- 機架式 8 孔黑色鐵製電源排插
- 適用 AC100~250V 的工作電壓及 15A ( AC110V, 1650W) 的最大工作電流
- 可回復式 15A 過載保護裝置 (配置一只 15 安培的斷路保護器)
- 沉入式設計的電源開關，可避免誤觸開關
- 具備突波保護功能
- 電源線與插座反向配置，理線方便
- 採用符合 UL 安規認證的 電源線、插座 及 斷路保護器 等零件部品
- 內縮式設計(內縮 20mm) 可避免電源插頭碰撞機櫃前門
- 外殼材質: 鍍鋅鋼板，熱硬化粉體烤漆
- 可安裝於 19" 機櫃上，1u 水平橫式

**產品規格****介面**

輸出插座	(8) NEMA 5-15R
AC 插頭	(1) NEMA 5-15P 不可分離型電源線，長度 3.0 米 (含插頭)

**電氣特性**

工作電壓	100V ~250V AC
頻率	50~60Hz
突波保護	最大吸收能量: 125 J 焦耳, 最大總耐波電流: 4,500A
過載保護	15 Amp 可復歸型斷路保護器*1pcs
外觀尺寸 (含耳朵)	483 x 44.5x 85 mm (WDH)
淨重	約 1.8 kg