

KVM- 6508I-17 – LCD Ip KVM SWITCH



機架型抽拉式主控台，含可收納式 17/19/20 吋 LCD 螢幕、鍵盤及 Touch Pad 並含 8 埠 IP KVM Switch。

模組化組裝：免停機免工具直接在機架上更換鍵盤模組、螢幕模組或 KVM 模組，免除停機維修待料的損失。

產品特性

- 1U 機架型抽拉式主控台，含可收納式 17 吋 LCD 螢幕、鍵盤及 Touch Pad 並含 8 埠 KVM Switch (不增加 1U 高度)。
- KVM 內建 IP 模組，可透過 INTERNET 進行遠端操作 KVM，達到遠端控管電腦功能。
- 電腦端連接介面支援 VGA , PS/2 或 USB 介面的鍵盤、滑鼠埠。
- 模組化 KVM Switch 可選擇 8 或 16 埠支援 USB+PS/2 雙介面電腦切換器。
- KVM Switch 提供第二組外部 VGA+USB+PS/2 Console，可串接多台 KVM。
- LCD 顯示器、鍵盤滑鼠 及 KVM Switch 皆可模組化組裝，方便拆卸及維修更換。
- LCD 顯示器可模組化更換 17、19、20 三種尺寸的螢幕。
- 專屬單一熱鍵可呼叫 KVM OSD 畫面。
- 使用 105 鍵中文薄膜式鍵盤及含左右鍵的滑鼠觸控板(Touch Pad)。
- 具自動掃瞄功能，顯示已連接主機狀態。
- 提供使用密碼登入功能，防止未經授權的存取。
- 適用機架深度(外深) 範圍為 90~110cm。
- 支援 Windows、Win XP、Win Vista、Win7、Win10 及 LINUX 等作業系統。
- 支援 Sun Micro System 1152 x 900 解析度，不需轉換線。
- 提供三種輸入電源模式選擇: AC 100-240V, DC24V(選購), DC-48V(選購)。
- MADE IN TAIWAN 品質有保障。

產品規格

規格	KVM - 6508I -17	
LCD 尺寸	17 吋	
主控端介面 (Console Port)	VGA 介面	D-SUB 15pin, 支援 DDC (Display Data Channel) & DDC2B
	Keyboard 介面	105 鍵, 印刷字鍵 含倉頡、注音、大易 等, 支援 WINDOWS XP, Linux
	Mouse 介面	PS/2 介面觸控板(含左右鍵)
電腦切換器模組 (KVM Switch)	8 埠 USB+PS/2 IP KVM Switch (KVM-108I 提供第二組 VGA+USB+PS/2 Console)	
電腦主機切換方式	螢幕選單(OSD), 熱鍵(Hot-Keys)	
IP-Based Remote console	RJ-45 8P8C for 10/100M Ethernet, DB-9 male for Configuration Console, Modem, Null Modem, Serial Power Control, Mini USB 2.0 Receptacle	
IP Browser Supported	IE6.0, Netscape7.0, Mozilla.1.6 (or above)	
IP Setting	DHCP, Bootp, FixIP (DDNS supported)	
IP Network Connecting Protocols	TCP IP ARP ICMP HTTP/HTTPS Telnet DHCP/BOOTP PPP; SMTP DNS NTP; Dynamic DNS	
電源輸入	外接電源 AC 100~240V 輸入 (含 DC 12V 4A AC to DC power Adapter)	
外觀尺寸	482*610*44mm (WLH), 19 吋機架式 / 1U 高度	
配件明細	1.8 米連接主機端 USB or PS/2 線材*8pcs , 電源線及 DC 12V 4A 轉換器*1set , 19 吋機架安裝套件* 1 set	
選購配件	1.8m/ 3.0m/ 5.0m USB or PS/2 線	