

## SPMA-2012-08RD 指針型 Meter PDU

**SPMA-2012-08RD**

8 埠防脫插座，20A 高功率負載。  
配置一只指針式電流錶，當 PDU 供應設備電力時可立即顯示整支 PDU 的總用電負載量，可避免過載用電情形發生。

**產品功能**

- 配置指針式電流錶，可讀取 PDU 電流用電資訊。
- 配置 8 只 NEMA 5-15R 旋轉式防脫插座。
- 突波保護: 最大總突波耐量 4,500A(安培)，最大總突波吸收能量: 125J(焦耳)。
- 可回復式 20A 過載保護裝置 (配置一只 20 安培的斷路保護器)。
- 電源指示燈可熱拔插更換 LED 燈泡，簡單方便。
- 後縮式機架耳朵安裝，可避免電源插頭碰撞機櫃前門板
- 採用符合 UL 安規的 電源插頭、插座 及 斷路保護器等零件部品。
- 外殼材質: SPCC. 鐵製外殼，板厚 1.2mm，黑色粉體烤漆。
- 可安裝於 19" 機櫃上，1u 水平橫式安裝。

**產品規格****介面**

輸出插座	(8) NEMA 5-15RL (旋轉鎖定式插座)
輸入插頭&電線	(1) NEMA 5-15P 不可分離型電源線 (UL SJT#12AWG 耐熱 105°C，長 3 米)

**電氣特性**

工作電壓	110V ~240V AC， +-15%
負載電流	20 Amp max.
過載保護	20 Amp 可復歸型斷路保護器*1pcs
電流錶量測範圍	電流量: 0 ~ 20A ±5%
外觀尺寸	483 x 60 x 44.5 mm (WDH)
淨重	約 1.8 kg