

## SE130VX 100m VGA KVM 訊號延長器



SE130VX Cat.5 DVI KVM Extender over IP，延伸 VGA 視訊、USB 鍵盤滑鼠、USB 周邊、IR、RS232 & 音訊與麥克風等訊號最遠到 100 米，支援解析度最高達 1920 x 1200@60Hz

### 產品特性

- 透過一條 CAT.5e/6 纜線延長主機的 VGA 螢幕、USB 鍵盤、USB 滑鼠、USB 周邊、IR 及 RS232 控制訊號到遠端進行操作，最遠可達 100 米。
- 延伸器包括兩個部分：發送器和接收器，兩者之間透過 CAT.5e/6 線材連接，並可透過 IP 延伸控制 Audio & Mic.。
- 近端連接一台電腦，遠方接收端連接一組 VGA 螢幕及 USB 介面鍵盤&滑鼠。
- 支援內網延伸功能（Over LAN），可在發送器和接收器之間使用一個 Gigabit 乙太網路交換器，將訊號再延伸 100 米。
- 支援各主要操作系統包括 Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 & Linux 等。
- 延伸距離 100 米狀況下仍可支援最佳解析度：FULL HD (1920\*1080)或 WUXGA (1920\*1200)。
- 支援 EDID 自動模擬模式。
- 支援 RS-232 遠端控制。

## 產品規格

功 能		SE130VX
近端傳送器 (TX) 連接頭	Monitor	1*VGA (DB-15F)
	USB	1*USB B(F)
	Audio	2* $\Phi$ 3.5mm Jack ( Mic. Out + Line IN )
	RS-232	1*RJ-12
	IR	1* $\Phi$ 3.5mm Jack
遠端接收器 (RX) 連接頭	Monitor	1*VGA (DB-15F)
	USB	4* USB-A (F)
	Audio	2 * $\Phi$ 3.5mm phone jack ( Mic. In + Line OUT )
	RS-232	1*RJ-12
	IR	1* $\Phi$ 3.5mm Jack
LED 燈號		1*POWER, 1*LINK
最大解析度		WUXGA (1920*1200) @60Hz
延伸最遠距離		100M (330Feet)
裝置對裝置連接頭		Cat.5 - RJ45 Female
工作電源		DC 9~12V
工作溫度		0~ 40°C
儲存溫度		-20~ 60°C
尺寸/ WDH (mm)		120 x 135 x 26mm