

## SPU-2012-08 基本型電源排插 Basic PDU

**SPU-2012-08**

8 埠基本型電源排插，  
適用 AC100~240V 的工作  
電壓及 20A 的最大  
工作電流。

台灣製造，品質保證。

**產品特性**

- 機架式 8 孔黑色鐵製電源排插
- 適用 AC100~240V 的工作電壓及 20A 的最大工作電流
- 可回復式 20A 過載保護裝置 (配置一只 20 安培的斷路保護器)
- 具備突波保護功能，最大總突波吸收電流達 6,500A，總突波吸收能量達 220J(焦耳)
- 電源線與插座反向配置，理線方便
- 附送 防脫落電源插頭掛勾，有效防止電源線脫落
- 採用符合 UL 安規認證的 電源線、插座 及 斷路保護器 等零件部品
- 機殼材質: SPCC 鐵制外殼, 熱硬化粉體烤漆
- 可安裝於 19" 機櫃上, 1u 水平橫式 或 0u 左、右垂直式 皆可安裝

**產品規格****介面**

輸出插座	(8) NEMA 5-15R
輸入插頭	(1) NEMA 5-15P 不可分離型電源線，長度 3.0 米 (標配電源線，含插頭)

**電氣特性**

工作電壓	100V ~240V AC
頻率	50~60Hz
突波保護	最大容許電壓: ACrms(V)300, 最大吸收能量: 220J 焦耳, 最大電流: 6,500A
過載保護	20 Amp 可復歸型斷路保護器 * 1pcs
外觀尺寸	440 x 43.65x 43.65 mm (WDH)
淨重	1.5 kg (含電源線)