

SPME-3012-08L6D LED 數位型 Meter PDU



SPME-3012-08L6D

8 埠電力輸出，30A 電流負載。
配置一只 LED 數位式電流電壓錶，當 PDU 供應設備電力時可立即顯示整支 PDU 的輸入電壓及總用電負載量，可避免過載用電情形發生。

產品功能

- 配置數位式 LED 電流錶 (True RMS)，可讀取 PDU 電流電壓資訊。
- LED 電錶可顯示 電壓值 及 電流值 (約 5 秒自動切換顯示)。
- 雷擊突波保護: 最大總突波吸收能量達 125J (焦耳)。
- 配置一只 30 安培可回復式過載斷路保護器。
- 機架耳朵 3 段可調式長度設計，避免電源插頭碰撞機櫃前門板
- 採用符合 UL 安規的 電源插頭、插座 及 過載保護器等零件部品。
- 外殼材質: SECC. 鍍鋅鋼板外殼，板厚 1.0mm，黑色粉體烤漆，外表層完全絕緣。
- 安裝於 19" 機櫃上，1u 水平橫式安裝。

產品規格

介面

輸出插座	(8) NEMA 5-15R (UL 認證)
輸入插頭&電線	(1) NEMA L6-30P 非分離型電源線 (UL SJT #10AWG x3C，耐熱 105 °C，長 3 米)

電錶電氣特性

工作電壓	50V ~ 300V AC
額定電流	30 Amp max.
過載保護	可復歸型 30 Amp 過載斷路保護器 *1pcs
電錶量測範圍	電流量: 0 ~ 50A ±10%，3 位數字紅色 LED 顯示 (整數 2 位+小數 1 位) 電壓值: 80 ~ 300VAC，電壓值及電流值約 5 秒自動切換顯示
外觀尺寸	438 x 60 x 44.5 mm (WDH)
淨重	1.5 kg 約

產品工程圖

30A 數位電源組/ 1U-8座(515R)

材質：SPCC.鐵製外殼，板厚 $t=1.2\text{MM}$ ，黑色粉體烤漆。

規格：AC 125V/250V 30A

線材：UL SJT 10AWGx3C L=3M

插頭：UL NEMA L6-30P

電流錶：數位式/即時顯示電壓80-300V，電流0-50A，可避免過載使用。

